

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Inox LC96BBC50



B

Afzuigkap in box-design met hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Wall-mounted
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max : 583-912/583-1022 mm
 Hoogte apparaat (mm) : 635-965/635-1075 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht : 12,9 kg
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 619 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 422 m³/h
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau : 70 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003797013
 Aansluitwaarde : 220 W
 Minimale smeltveiligheid : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 797013

Optionele accessoires

LZ50961	Achterwand roestvrij staal 90 x 72 cm
LZ50960	Roestvrijstalen achterwandpaneel
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ12350	Schachtverlenging 1500 mm
LZ12250	Schachtverlenging 1000 mm
LZ11FXD51	Regeneereerbaar recirculatieset
LZ11FXC56	Cleanair Plus recirculatieset
LZ11DXI16	Integreer. Cleanair Plus recirc. set
LZ11DXI14	CleanAir standaard recirc.set
LZ10FXJ00	Regeneereerbaar recirculatieset
LZ00XXP00	Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Inox LC96BBC50

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
 - max. normaalstand: 619 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 70 dB(A) re 1 pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 70 dB

Bediening

- Druktoetsen (3 Snelheden)
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 91 lux

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
 - 63.5 cm-96.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
 - 63.5 cm-107.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
 - 703 x 900 x 500mm - montage op buitenschacht
 - 833-1163 x 900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 220 W
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Inox LC96BBC50

Maatschetsen

