

## Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52



A



### Optionele accessoires

DSZ4686	Greeplijst 60 cm zwart
DWZ1IT1B4	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1IT1I4	CleanAir standaard recirc.set
DSZ4545	Recirculatieset
DSZ4551	Koolfilter (vervanging)
DSZ4682	Lichtlijst

## De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.
- **Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.**
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.
- **Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.**

### Technische Data

Uitvoering:	..... Pull-out
Lengte elektriciteits snoer:	..... 175.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	..... 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	..... 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	..... 650 mm
Nettogewicht:	..... 7.9 kg
Soort besturing:	..... Elektronisch
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:	..... 268 m <sup>3</sup> /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	..... 353 m <sup>3</sup> /h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	..... 263 m <sup>3</sup> /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	..... 400 m <sup>3</sup> /h
Aantal lampen:	..... 2
Geluidsniveau:	..... 62 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	..... 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	..... Aluminium wasbaar
EAN-code:	..... 4242005231966
Aansluitvermogen:	..... 74 W
Minimale smeltveiligheid:	..... 10 A
Spanning:	..... 220-240 V
Frequentie:	..... 50; 60 Hz
Type stekker:	..... Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	..... Inbouw
Vertraging uitschakeling:	..... 10 min



4 242005 231966

## Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic DFM064A52

### De vlakschermkap verdwijnt volledig onder de bovenkast.

#### Algemeen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 268 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand 400 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 62 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 400 m<sup>3</sup>/h

#### Design

- greeplijst rvs met logo

#### Bediening:

- Elektronische bediening
- Tiptoetsen met LED-indicatie
- Tiptoetsen (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

#### Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 21 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 20.3 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 16.2 cm x 52.6 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 74 W
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset (optioneel toebehoor) nodig

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilver metallic**  
**DFM064A52**



