



Vraag om water. Met één aanraking

Er zijn interessantere dingen dan te wachten tot het water kookt. De 7000 SenseBoil®-inductiekookplaat detecteert opstijgende bellen en verlaagt automatisch naar sudderstand. Zo kan de focus liggen op het verfijnen van die smaken en het onder de knie krijgen van dat menu.

Inductiekookplaat, 80 cm, SenseBoil, 4 zones, DirekTouch, H²H, facetrand

Voordelen en specificaties

Met de kooksensor heb je kokend water onder controle



De kooksensor detecteert opstijgende bellen, past automatisch de temperatuurinstellingen aan en laat het gecontroleerd sudderen. Je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Het bespaart tegelijkertijd energie en tijd.

Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap



De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.

Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost



Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.

- Inductiekookplaat
- Facet geslepen randen
- SenseBoil® met overkooksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- DirectControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Rechtsvoor: 2300/3200W/210mm
- Rechtsachter: 2300/3200W/210mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Automatische panherkenning
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- Automatische veiligheidsuitschakeling
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde midden
- Vergrendelingstoets
- Kleur: Zwart

Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	780x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kleur	Zwart
Kader	4 facetranden
Pannendragers	nee
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Totaal vermogen gas (watt)	0
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Productnummer	949 597 476

