AEG OP53D61M 3000 Extractor Vlakscherm afzuigkap 60 cm grijs

OP53D61M



Ervaar frissere, schonere lucht in de keuken. Elke dag
De 3000 ExtractionTech Standaard afzuigkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. De lucht in je keuken blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.

Voordelen en specificaties



Houd de keuken fris met de ExtractionTech Standaard afzuigkap.
ExtractionTech Standaard afzuigkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. Je keukenomgeving blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.



Breng de details in de spotlight met Pure Illumination
Pure Illumination biedt helder zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het kookoppervlak, zodat je de bereiding goed kunt volgen.



Het betrouwbare vetfilter is eenvoudig te reinigen en houdt de lucht in de keuken fris
Het handige, betrouwbare vetfilter zorgt ervoor dat je keuken fris blijft en de afzuigkap optimaal presteert. Was met de hand of in de vaatwasser.

- Vlakscherm afzuigkap, 60 cm
- Afzuigkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de afzuigkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Druktoetsen, snelheden: 3; Micro switch
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 440/250 m³/h
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 390/210 m³/h
- Geluidsniveau (max./min.): 60/48 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 66/53 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: B
- Vetfilter: 2 stuks - meerlagig aluminium
- Verlichting: 1 ledstrip
- Aansluiting luchtafvoer 150 mm

AEG OP53D61M 3000 Extractor Vlakscherm afzuigkap 60 cm grijs

OP53D61M

Technische specificaties

Kleur	grijs
Aantal snelheden	3; Micro switch
Type bediening	Mechanical push buttons
Soort lampen	ledstrip
Energie-efficiëntieklasse	B
Afzuigkracht (min./max./int.) m³/h	250/440/-
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	48/60/-
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	45
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	65
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	51.5
Afmeting, breedte x diepte (in mm)	60
Geschikt voor recirculatie	ja
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja
Led-kelvinwaarde (K)	2900
Aantal lampen	1
Connection to hob (H2H)	No
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	C
Hydrodynamische-efficiëntie-index	19.2
Vetfilteringsefficiëntie-index	75.1

Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Verlichtingsefficiëntie-index	49.3
Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m³/h)	210
Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m³/h)	390
Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	53
Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	66
Productnummer	942 022 978
EAN Code	7333394174570
Netto gewicht apparaat met accessoires (kg)	10
Brutogewicht, met verpakking (kg)	11.8
Buitenmaten hxbxd (mm)	395x598x300
Installatie	Vlakscherm afzuigkap
Vetfilters	2
Type vetfilter	meerlagig aluminium
Lengte aansluitsnoer (m)	1.4
Afvoerdiameter (in mm)	150
Netspanning (V)	220-240
Ampère	Nee
Type koolstoffilter OdourClean Standard	n.v.t.

