

Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart DWB63BC60



Optionele accessoires

DWZ1FB1B6	Long-Life Clean Air filter (vervanging)
DWZ1FB6I6	Long-Life Clean Air recirculatiekit
DWZ1FB6K2	Schachtverlenging 1000 mm

- **Mat design:** elegante, matzwarte afwerking met verminderde zichtbaarheid van vingerafdrukken.
- **Drukknopbediening:** makkelijke en handige aanpassingen van je afzuigkapinstellingen.

Technische Data

Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	12.0 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Aantal vermogensstanden:	3 standen
Afzuigcapaciteit luchtafvoer max. normaalstand:	400 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:	361 m³/h
Maximale luchtstroom:	400 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau luchtafvoer max. normaalstand:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242005482078
Aansluitvermogen:	100 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel



Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart DWB63BC60

Belangrijkste eigenschappen:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 293 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Design:

- Box design
- Wandmontage

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilter(s) vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 183 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 260 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 167 m3/h; geluidsniveau 51 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 52.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Aansluitwaarde: 100 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie


- Milieuvriendelijke verpakking

Planning en installatie Informatie:


- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 59.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-94.3 cm x 59.8 cm x 50.0 cm

Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Matzwart DWB63BC60

Afmeting in mm Apparaat in luchtafvoermodus




Afmeting in mm Recirculatieperspectief



Recirculatiemodus met recirculatieset (de recirculatieset is uitsluitend beschikbaar als afzonderlijk accessoire)


Afmeting in mm



A: Luchtafvoer

B: Elektrische aansluiting

Afmeting in mm Wandinstallatie met luchtkanaal



A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

