


## iQ500 Eilandschouwkap

90 cm  
LF97BCP50



### Door Bribus en Siemens geselecteerd voor de zorg omdat:

- Voorzien van krachtige, stille en energiezuinige motor (iQdrive)
- Altijd een goed overzicht dankzij de energiezuinige ledverlichting
- Automatische intensiefstand: start automatisch wanneer je deze nodig hebt - en schakelt vanzelf weer terug
- Gemakkelijk en snel te bedienen middels touchControl
- Metalen vetfilters, gemakkelijk te reinigen in de vaatwasser

### Prestaties en verbruik::

- 90 cm Eilandschouwkap
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
  - Max. normaalstand 444 m<sup>3</sup>/u; Intensiefstand 727 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
  - Max. normaalstand: 54 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 65 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
  - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

### Comfort / Zekerheid:

- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W Ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Terugslagklep
- Easy-to-clean binnenframe

### Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen met cleanAir module (hxbxd): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 146 W
- Spanning: 220 - 240 V