

iQ700, Oven met stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958GDD1



A+



Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M

Optionele accessoires

HZ530000 Half tray, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 Pizzavorm, HZ629070 Airfry & Grillplaat, HZ631070 ;, HZ632070 Universele pan, HZ633001 Deksel voor professionele pan, HZ633070 Professionele pan, HZ633073 Professionele pan, HZ635000 AirFry & Grillset, HZ638D00 1-voudige Clip telescooprails, HZ664000 ;, HZ66D52 stoomovenpan M zonder gaatjes, HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven), HZ6BMA00 Montageset met tussenbodem, HZ915003 Glazen braadpan, HZG0AS00 ;, SZ72010 Aquastopverlenging

De intelligente fullSteam Plus bakoven met Oven Assistent met Voice Control (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa) en vaste wateraansluiting voor uitstekende resultaten.

- ✓ fullSteam Plus met sous-vide en vaste wateraansluiting: eenvoudig stoomkoken zonder navullen van het waterreservoir.
- ✓ Vaste wateraansluiting: stomen zonder het waterreservoir bij te vullen.
- ✓ bakingSensor Plus en roastingSensor Plus: perfecte bak- en braadresultaten.
- ✓ Home Connect met besturing op afstand: haal het meeste uit jouw slimme oven.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoon dankzij de speciale coating van de ovenwanden.

Uitrusting

Technische Data

Inbouw/vrijstaand: Inbouw
 Deurtype: Klapdeur
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Afmetingen (HxBxD): 595 x 594 x 548 mm
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd: 670 x 660 x 690 mm
 Materiaal bedieningspaneel: glas
 Materiaal deur: Glas
 Nettogewicht: 45.2 kg
 Lengte elektriciteitsnoer: 120.0 cm
 EAN-code: 4242003902714
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU): 1
 Inhoud: 71 l
 Energieklasse: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU): 81.2 %
 Meegeleverde toebehoren: 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Spons, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat M, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat M



iQ700, Oven met stoom, 60 x 60 cm, Zwart HS958GDD1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom en HomeConnect met 24 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Onder- en bovenwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden, Hetelucht mild, Onder- en bovenwarmte Grill, Stoom, regenereren, gistdeeg laten rijzen, ontdooien, sous-vide, Circulatiegrill + stoom, Warmhouden + stoom, 4D hetelucht + stoom, Onder- en bovenwarmte + stoom
- Er zijn verschillende stoomintensiteiten selecteerbaar: stoomniveau hoog, stoomniveau gemiddeld, stoomniveau laag
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen
- cookControl Pro
- coolStart
- Home Connect
- Oven Assistent met spraakbediening (i.c.m. Home Connect en Amazon Alexa)

Design:

- studioLine blackSteel design
- studioLine glazen greep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Comfort:

- TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)
- touchControl bediening
- Elektronische klok
- Inhoud: 71 liter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Vaste wateraansluiting
- fullSteam Plus
- steamBoost - voeg gedurende 3 minuten intensieve stoom toe met een druk op de knop.
- roastingSensor Plus
- bakingSensor Plus
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Voorspelling resterende tijd, Kerntemperatuurmeter
- Ledverlichting, uitschakelbaar
- Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- 3 ST glazen CoolTouch deur
- Lage deurtemperatuur
- Deurcontact schakelaar
- Kinderbeveiliging Restwarmte-aanduiding Start/Stop-toets

Reiniging:

- ecoClean Plus: zelfreinigende katalytische plafond, achterwand, zijwanden
- ecoClean Plus reinigingsprogramma, humidClean Plus reinigingssysteem

- Volledig glazen binnendeur

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Aantal inschuifhoogten: 5 ST
- varioClip telescooprails 1-voudig, met stop-functie

Toebehoren:

- Geëmailleerd bakblik
- 1 x stoomschaal met gaatjes, maat M stoomschaal met gaatjes, maat XL 1 x stoomschaal zonder gaatjes, maat M Rooster Spons Universele braadslede

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585 - 595 x 560 - 568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Bruikbare lengte waterslang buiten het apparaat: 700 mm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+(op een schaal van A+++ t/m D)
- - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
- - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
- - Aantal ovenruimtes: 1 - Warmtebron: elektrisch - Oveninhoud: 71 liter

iQ700, Oven met stoom, 60 x 60
cm, Zwart
HS958GDD1

Maatschetsen

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Afmeting in mm

A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm
C: De wateraansluiting voor de toevoerslang moet altijd toegankelijk zijn
D: De wateraansluiting moet 150 mm lager liggen dan de bovenkant van het apparaat
E: Gemeten vanaf het midden van het apparaat

Inbouw van twee apparaten boven elkaar

Luchtverversing

A: Luchtinvoeropening $\geq 200\text{ cm}^2$

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

3 /

Maatschetsen

