

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm,
Metaal-look
LC93BBC30



Optionele accessoires	
LZ11FBB16	Long-Life cleanAir filter (vervanging)
LZ11FBI13	Long-Life cleanAir recirculatiekit
LZ11FBK32	Schachtverlenging 1000 mm

Uitrusting	
Technische Data	
Kleur schoorsteen:	Metaal-look
Uitvoering:	Wandmodel
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	10.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	400 m³/h
Max. recirculatie:	361 m³/h
Maximale luchtstroom:	400 m³/h
Aantal lampen:	2
Geluidsniveau:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242003974926
Aansluitvermogen:	100 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Wandmodel

4 242003 974926

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm, Metaal-look LC93BBC30

Uitrusting

Belangrijkste eigenschappen:

- Wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- schaduwpoolmotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 265 lux
- 3 metalen vetfilter(s)

Design:

- Box design

Comfort Features:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 183 m3/h; geluidsniveau 50 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 260 m3/h; geluidsniveau 59 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 400 m3/h; geluidsniveau 67 dB (A) re1pW

Recirculatie:

- Voor recirculatie is een long-Life Clean Air recirculatieset (accessoire) nodig
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.
- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 167 m3/h; geluidsniveau 51 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 248 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 361 m3/h; geluidsniveau 68 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: C
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 52.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Aansluitwaarde: 100 W





- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking

Planning en installatie Informatie:

- Verminderde montage-inspanning dankzij de eenvoudige installatiemethode.
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-89.5 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 80.3 cm-94.3 cm x 89.8 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

iQ100, Wandschouwkap, 90 cm,
Metaal-look
LC93BBC30

Maatschetsen



Maatschetsen

Afmeting in mm
Wandpaneeldiepte

